

3-fase omvormer met Synergie Technologie voor Europa

SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K



OMVORMERS

Gebaseerd op een uniek inbedrijfstellingsproces voor snelle systeeminstallatie

- / Pre-Inbedrijfstellingsfunctie voor geautomatiseerde validatie van systeemcomponenten en bekabeling tijdens het installatieproces ter plaatse en vóór aansluiting op het elektriciteitsnet
- / Eenvoudige installatie door twee personen met een lichtgewicht modulair design (elke omvormer bestaat uit 2 of 3 Synergie-units en een Synergiemanager)
- / Onafhankelijke werking van elke Synergie-unit zorgt voor een langere bedrijfstijd en eenvoudig onderhoud
- / Ingebouwde thermische sensoren detecteren fouten in de bekabeling en zorgen voor verbeterde bescherming en veiligheid
- / Ingebouwde vlamboogbeveiliging en optioneel snelle uitschakeling
- / Ingebouwde PID-herstelfunctie voor maximale systeemprestatie
- / Gemonitorde* en in het veld vervangbare overspanningsbeveiligingen om beter bestand te zijn tegen overspanning veroorzaakt door bliksem of andere gebeurtenissen: geïntegreerde RS485 en Type 2 DC SPDs, optioneel Type 2 AC SPD
- / Optioneel geïntegreerde DC-veiligingsschakelaar, elimineert de noodzaak van externe DC-lastscheiders
- / Ingebouwde monitoring op paneelniveau met Ethernet of GSM communicatie voor volledige zichtbaarheid van het systeem

*Alleen toepasbaar voor DC- en AC-SPD's

/ 3-fase omvormer met Synergie Technologie

voor Europa

SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K

Van toepassing op omvormer met artikelnummer	SEXxx-RWX01XXXX				SExxK- xxx8lxxxx	
	SE50K ⁽¹⁾ Voor 400V Net	SE66.6K Voor 400V Net	SE90K Voor 400V Net	SE100K Voor 400V Net	SE120K Voor 480V Net	
UITGANG						
Nominaal AC-vermogen	50.000 ⁽²⁾	66.600	90.000	100.000	120.000	W
Maximaal AC-vermogen	50.000 ⁽²⁾	66.600	90.000	100.000	120.000	VA
Nominale AC-spanning L-L / L-N	400/230				480 / 277	Vac
AC-spanningsbereik L-L / L-N	320 - 460 / 184 - 264.5				432 - 529 / 249 - 305	Vac
AC frequentiebereik	50 ± 5%					Hz
Maximale AC-stroom (per fase)	72.5	96.5	130.5	145		Aac
Aansluitingen AC-uitgang	3 W + PE, 4W + PE					
Ondersteunde netaansluitingen	WYE: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT; Delta: IT					
Maximale lekstroominjectie(3)	200		300			mA
Monitoren van nutsvoorzieningen, beveiligen tegen eilandvorming, configureerbare vermogensfactor, per land configureerbare drempelwaarden	Ja					
Totale harmonische vervorming	≤ 3					%
Vermogensfactorbereik	+/-0.8 tot 1					
INGANG						
Maximaal DC-vermogen (paneel STC) Omvormer / Synergie-unit	75.000 / 37.500	100.000 / 50.000	135.000 / 45.000	150.000 / 50.000	180.000 / 60.000	W
Zonder transformator, niet-geaard	Ja					
Maximale DC-spanning DC+ naar DC-	1000					Vdc
Nominale DC-spanning DC+ naar DC-	750			850		Vdc
Maximale DC-stroom	2 x 36.25	2 x 48.25	3 x 43.5	3 x 48.25		Adc
DC-ompolingsbeveiliging	Ja					
Aardlekdetectie	167kΩ gevoeligheid per Synergie-unit ⁽⁴⁾					
Maximaal rendement omvormer	98.3					%
EU Rendement	98			98.1		%
Energieverbruik Stand-by	< 8		< 12			W
EXTRA FUNCTIES						
Ondersteunde communicatie ⁽⁵⁾	2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi(optioneel), GSM (optioneel)					
Smart Energy-management	Exportbegrenzing					
Inbedrijfstelling omvormer	Met de mobiele SetApp-toepassing met ingebouwd wifi access point voor lokale verbinding					
Vlamhoogbeveiliging	Geïntegreerd, door gebruiker configureerbaar (volgens UL1699B)					
Snelle uitschakeling	Optioneel (Automatisch bij afsluiting van AC-netontkoppeling)					
PID-herstelfunctie	's Nachts, ingebouwd					
RS485-Overspanningsbeveiliging (poorten 1 + 2)	Type II, op locatie te vervangen, geïntegreerd					
DC-Overspanningsbeveiliging	Type II, op locatie te vervangen, geïntegreerd					
AC-Overspanningsbeveiliging	Type II, op locatie te vervangen, optioneel					
DC-zekeringen (éénpolig)	25 A, optioneel					
DC-lastseparator	Optioneel					
NALEIVING VAN NORMEN						
Veiligheid	IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100					
Netwerkstandaarden ⁽⁶⁾	EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR 2019					
Emissies	IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12					
RoHS	Ja					

(1) Beschikbaar in sommige landen. Zie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf

(2) 49.990 in het VK

(3) Als er een externe aardlekschakelaar nodig is, moet de trip-waarde ervan ≥ 200mA voor SE50K/SE66.6K; ≥ 300mA voor SE90K, SE100K, SE120K zijn

(4) Waar toegestaan door lokale regelgeving

(5) Ga voor specificaties van de optionele communicatie-opties naar <https://www.solaredge.com/products/communication> of de

webpage van de Resource Library: <https://www.solaredge.com/downloads#>, om de datasheet voor het relevante product te downloaden

(6) Voor alle normen vindt u aanvullende informatie op de Downloads-pagina onder Certificaten: <https://www.solaredge.com/resource-library>

/ 3-fase omvormer met Synergie Technologie

voor Europa

SE50K / SE66.6K / SE90K / SE100K / SE120K

Van toepassing op omvormer met artikelnummer	SEXxK-RWX01XXXX				SExxK- xxx81xxxx
	SE50K ⁽¹⁾ For 400V Grid	SE66.6K For 400V Grid	SE90K For 400V Grid	SE100K For 400V Grid	SE120K For 480V Grid
INSTALLATIESPECIFICATIES					
Aantal Synergie-units per omvormer	2		3		
AC Kabeldoorsnede en buitendiameter: L/PE (aluminium of koper)	Doorsnede tot 120 / 70 mm ² ; buitendiameter 30-50 / 12-20 mm				
DC-ingang: Omvormer / Synergie-unit ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	8 / 4 MC4 paar		12 / 4 MC4 paar		
	Wartel, 2 paar / 1 paar, doorsnede tot 50 mm ² , aluminium of koperen kabel buitendiameter 12-20 mm		Wartel, 3 paar / 1 paar, doorsnede tot 50 mm ² , aluminium of koperen kabel buitendiameter 12-20 mm		
Afmetingen (H x B x D)	Synergie-unit: 558 x 328 x 273 Synergie Manager: 360 x 560 x 295				mm
Gewicht	Synergie-unit: 32 Synergie Manager: 18				kg
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +60 ⁽⁹⁾				°C
Koeling	Ventilator				
Geluidniveau	< 67				dBA
Beschermingsklasse	IP65 - buiten en binnen				
Montage	Beugels meegeleverd				

(7) De DC-ingang is beschikbaar met MC4- of wartelaansluitingen onder het onderdeelnummer van de omvormer. Neem voor meer informatie contact op met SolarEdge

(8) Alleen MC4-stekkers van Stäubli zijn goedgekeurd voor gebruik.

(9) Zie voor informatie over vermogensafname: <https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf>